

# VA700, V&A Kalibratör

[sanpaelektronik.com/index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/276-va700-va-kalibrat%C3%B6r](http://sanpaelektronik.com/index.php/tr/urunler/urunlerimiz/item/276-va700-va-kalibrat%C3%B6r)

## Özellikler:

- Ayarlanabilir 0 - 24mA ve 0 - 15V aralığında kalibrasyon kaynağı sağlar
- Geniş 5 dijital LCD
- Yüksek doğruluk 0.015% 'e kadar
- Harici güç kaynağı için standart giriş

## Teknik Özellikler:

- DC Gerilim Giriş ve Çıkışı:  $100\text{mV}\pm(0.02\%+3)$ ,  $15\text{V}\pm(0.02\%+3)$
- DC Akım Giriş ve Çıkışı:  $24\text{mA}\pm(0.015\%+3)$
- Loop güç Çıkışı:  $24\text{V}\pm 10\%$
- Giriş Empedansı: 2M(nominal),  $< 100\text{pF}$
- Aşırı Gerilim Koruma Sınırı: 30 V
- Gerilim Sürücü Kapasitesi: 1 mA
- Geniş 5 dijital LCD
- Aşırı yük Koruması: 125 mA, 250V hızlı tepkili sigorta
- Akım Yüzdesi Görüntüleme: 0%=4mA, 100%=20mA

## Genel Özellikler

LCD Boyutu	64x42
Ürün Rengi	Gri+Sarı
Ürün Boutu	205x97x45
Güç Kaynağı	1.5V pil (AAA)*6
Standart Aksesuarlar	Problar, Kullanma kılavuzu, Piller